“**Stoły nożycowe** - Standard”

produkcja na zamówienie, wygodne, niezawodne




Nożycowe stoły platformowe

LIFT PLUS PL

Lift Plus PL przez ostatnie lata rozwijał jakość swojej produkcji, wydajność organizacji przemysłowej i doświadczenie pracowników.

Lift Plus PL to sprawdzona firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, z najwyższym poziomem obsługi i dla swoich partnerów i ich potrzeb, dostarczająca szeroką gamę unikatowych rozwiązań i specyficznych, starannie wykończonych produktów.

"Standardowe" stoły nożycowe są w całości produkowane przez Lift Plus PL, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu ich wymagań podnoszenia i przenoszenia ładunków o udźwigu do 2000 kg.



półfabrykaty w strefie montażowej



złożony podnośnik czekający na pomalowanie

Certyfikowane


Wszystkie stoły nożycowe są rygorystycznie i wielokrotnie testowane w fabrykach i, jeśli przewidziane, oznaczone znakiem CE.

Gwarancja

Wszystkie nasze produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty dostawy.



proces składania



Faktura stołu
w gładkim lub ryflowanym
wykończeniu.



Opcjonalna
rampa najazdowa

Pierścienie zawsze
dołączone do
naszych stołów

Mod.PL

Niskoprofilowe stoły - bez wymaganego podszybia. Mogą być dostarczane z rampą dostępową. Udźwig do 2000 kg.





Niskoprofilowy stół z rampą najazdową



Mod. ADX



Podwójne nożyce, regulowany wyłącznik krańcowy górnego przystanku. Udźwig do 2000 kg. Możliwość instalacji w podszybiu.

Mod.PXS

Stół nożycowy do 2000 kg udźwigu.


Może być montowany w podszybiu.



Całkowicie bezpieczny przy maksymalnym udźwigu



Mod.PU



Cząsto górną ramę w kształcie litery "U" projektujemy dla niektórych zastosowań. Wolna przestrzeń w centrum jest używana dla widelcy wózka widłowego, aby odłożyć ładunek na stół i odjechać. Towar można łatwo podnieść.



Zakres produktów

Model	PODEST GÓRNY gł.	X	szer.	UDŹWIG Kg	ZŁOŻONA wys. mm	ZASIĘG mm	MASA WŁASNA in Kg	czas podn. (s)
PXS.050B	1300	x	800	**500**	200	840	210	12
PXS.051B	1500	x	1000	**500**	200	1000	230	12
PXS.080B	1000	x	800	**800**	200	550	160	10
PXS.100B	1300	x	800	**1000**	200	840	240	14
PXS.101B	1500	x	1000	**1000**	250	950	280	16
PXS.200B	1300	x	1000	**2000**	250	800	260	24
PXS.202B	1500	x	1000	**2000**	250	950	290	24
* **PU.681.E00B**	1400	x	1160	**1000**	80	800	210	25
* **PL.676.E00B**	1400	x	900	**1000**	80	800	210	25
* **PL.776.E00B**	1600	x	1000	**2000**	105	765	400	35

* zewnętrzne zasilanie siecowe ze struktury

Opcje

- Power pack external from the structure
- Single phase power pack

  [zasilanie tylko zewnętrzne
  Udźwig pomniejszony o 25% (40% dla PL i PU)]
- Urządzenie do awaryjnego opuszczania
- Standardowe kasety wezwań 2-przyciskowe + kluczyk
- Dodatkowe kasety wezwań
- Listwa podłogowa, przeciwzgnieceniowa
- Dodatkowe wyłączniki krańcowe
- Specjalne wykończenie z palety RAL
- Zmiany w długości i/lub szerokości

  [tylko dla PXS
  Max zmiana + 200 mm]
- Grubość dla widlaków

  [tylko dla PXS
  H + 120 mm]
- Poręczne bezpieczeństwa

  [H 1100 mm]
- Bramka bezpieczeństwa

  [tylko dla PXS i PL676
  H 1100 mm
  szerokość bramki 1000 mm, otwierana na zewnątrz, blokowana mechanicznie]
- Rampa najazdowa dla PL
- Perforowana rama górna

Lift Plus PL Kaczmarczyk Sp. Jawna

ul. Strażacka 33
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy

tel./fax: +34 314 03 10
e-mail: biuro@liftplus.pl
www.liftplus.pl
www.windy-towarowe.pl